

SLIDE WOOD¹⁶⁰



Gamma di profili completa che comprende tutte le soluzioni: finestra e portafinestra disponibili nelle versioni monovia, con anta a scomparsa, 2 e 3 vie, con soglia ribassata e abbinabile alla serie battente.

Offre gli stessi livelli prestazionali della serie Slide 106 ma in più dona calore interno grazie al legno che copre totalmente l'alluminio. Garantisce resistenza alle intemperie e durabilità nel tempo.

Complete range of profiles for all styles of window and door frames: windows and French doors available in one-way version with concealed leaf, 2 and 3-way versions with lowered sill and compatible with casement series.

Provides same performance levels as the Slide 106 series but also provides internal warmth due to the wood covering the aluminum completely. Guaranteed resistance to bad weather and lasts over time.

Prove fisico meccaniche su portafinestra 2200 x 2400mm



Permeabilità all'aria: **Classe 4**




Tenuta all'acqua: **Classe E1500**



Resistenza al vento: **Classe C4**

Uw Isolamento termico: **1.57 W/m²K**

Valori ottenuti per una porta 2 ante con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 2,18m [± 25%]) con vetrocamera Ug 1,00W/m²K e psi 0,035.



- Serie scorrevole e alzante alluminio-legno a taglio termico marcata CE
- Sezione: telaio 160mm / anta 67mm
- Mostra architettonica nodo centrale 90mm
- Sistema con spazzolino per versione scorrevole, con guarnizioni a palloncino in materiale espanso rivestito per versione alzante
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari sulle ante e complanari - tubolari sui telai
- Ferramenta sia scorrevole che alzante con portata fino a 200kg

- Aluminium-wood slide and lift and slide series
- Section: frame 160mm / leaf 67mm
- Architectural show central section 90mm
- System with brushes for slide version, gaskets for lift and slide version
- Thermal insulation system with complanar bars on the sashes and complanar/tubular on frames
- Slide and lift and slide hardware up to 200kg capacity



Sistema per serramenti
scorrevoli e alzanti
alluminio / legno a taglio termico

SLIDE WOOD*160*

alsistem.com

Sistemi a design minimale



Sistema per serramenti a taglio termico con tripla guarnizione dal design minimale con nodo laterale di 75mm

Minimal design system for thermal break frames with triple rebate sealing system. Architectural show lateral section 75mm



panoramico

Sistema scorrevole dal design minimale, con nodo centrale di 30mm

Minimal design sliding system. Architectural show central section 30mm


Sistemi a battente



PLANET 45

Sistema per serramenti non isolati ad elevata ermeticità

Weatherproof European chamber non-insulated window and door systems




**PLANET 50
62
72**
NEO

Sistema a taglio termico per serramenti con eccellenti valori termici, acustici e fisico meccanici

Planet top-range thermal break system with excellent thermal and acoustic properties and physical-mechanical properties


Sistemi oscuranti



**MATIC 50
62
72**

Sistemi a taglio termico per serramenti con ferramenta perimetrale ed elevate prestazioni termiche ed acustiche

Thermal break systems with perimeter hardware for high-performance thermal and acoustic proof windows and doors




PLANET 45
venere

Persiane in alluminio a con sistema di tenuta a doppio battente ed esclusivo sistema orientabile Venere Pro

European chamber aluminum shutters with double rebated sealing and unique Venere Pro pivot system


Sistemi a battente alluminio-legno



NATHURA 59

Sistema alluminio/legno per serramenti non isolati ad elevata ermeticità

Aluminum/wood system for weatherproof non-insulated window and door frames



**NATHURA 70
82
92**

Sistemi alluminio/legno a taglio termico con ferramenta perimetrale ed elevatissime prestazioni di isolamento termico

Aluminum/wood thermal break systems with perimeter hardware and extra high-performance thermal insulation

Sistemi scorrevoli e alzanti alluminio-legno



SLIDE WOOD 160

Sistema scorrevole alzante a taglio termico alluminio-legno con valori eccellenti di trasmittanza termica, tenuta all'acqua, di portata e sicurezza all'effrazione

Sliding thermal break system, aluminum-wood, with excellent ratings of thermal transmittance, water sealing, load-bearing and anti-intrusion



TOP SLIDE WOOD 214

Sistema a taglio termico alluminio-legno per serramenti alzanti di elevate dimensioni e peso

Thermal break system, aluminum-wood, for large-size and heavyweight lift-and-slide window and door frames



INDICE GENERALE

ARGOMENTO	PAGINA
descrizione tecnica per capitolato	1
suggerimenti per la posa in opera	4
pulizia e manutenzione dell'infisso	5
anodizzazione e verniciatura	5
consigli per l'assemblaggio	7
certificazioni accessori	7
certificazioni Slide wood 160	8
simbologia dei serramenti scorrevoli e alzanti	9
distinta ferramenta scorrevole e alzante	11
curve limite di utilizzo	12
sagomario profili	13
profili in scala 1:1	15
elenco guarnizioni	25
elenco accessori	27
distinte di taglio	31
nodi e sezioni	38
attrezzature	67
lavorazioni	68
istruzioni kit di montaggio	95

RISTAMPATO IN ITALIA APRILE 2018

CAPITOLATO SLIDE WOOD 160

Traccia di capitolato per fornitura e posa in opera di infissi realizzati con la gamma per serramenti a taglio termico Slide wood 160 alluminio legno.

Materiali

L'esecuzione dei serramenti è in lega d'alluminio EN AW 6060 sotto forma di profilati estrusi come indicato dalla disposizione normativa EN 755.3.

Lo stato di fornitura è in classe T5 e T6 secondo norma EN 755.2. Le tolleranze dimensionali sono conformi alla UNI 12020-2 : 2001; le cornici sono in legno massello levigato, provenienza nord America, il grado di essiccazione è in forno a 8/12°.

Caratteristiche tecniche e dimensionali

Profilati: estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA), anodizzabili e verniciabili, e legno massello

Sistema di tenuta: con guarnizioni termoplastiche a palloncino o spazzolini in polipropilene con pinna in tessuto

Sistema di isolamento termico telai: realizzato con due file di distanziali in poliammide da 16mm a forma tubolare

Sistema di isolamento termico ante: realizzato con distanziali in poliammide da 32mm

Sistema di accessori: scorrevole o alzante scorrere di ottima qualità

Altezza battuta vetro: 20mm

Profondità telaio: 160mm

Profondità anta: 67mm

Fissaggio vetri: vetro ad infilare

Spazio vetro o pannello nelle ante: 37.5mm

Protezione superficiale

La protezione dei profilati potrà essere effettuata mediante ossidazione anodica con classe di spessore >15 micron come da norma UNI 4522/00 (66-70), oppure mediante verniciatura a polveri poliesteri termoindurenti e polimerizzate in forno nel rispetto delle procedure di qualità "Qualicoat" e delle disposizioni UNI EN 12206-1,

i profili in legno massello dovranno essere protetti da vernice poliuretanica a solvente, applicata a spruzzo, diluita con acetone, dovranno essere presenti 2 strati di fondo e una di finitura catalizzata al 50% contenente pigmenti antingiallenti resistenti alla luce.

Resistenza della finitura

La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di tempo adeguato alla vita del manufatto. Le caratteristiche sufficienti per assicurarne il comportamento in funzione del tipo di ambiente sono specificate dalle norme UNI4522/00 per l'ossidazione e UNI EN 12206-1 per la verniciatura, ricordando che i principali fattori che influiscono sulla resistenza all'ambiente sono la vicinanza al mare, l'inquinamento atmosferico, la manutenzione e la pulizia anche dalla pioggia.

Sicurezza

Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti, i serramenti devono essere concepiti secondo le prescrizioni della normativa in materia di sicurezza

D.Lgs. 81/2008 e UNI 7697-07.

Caratteristiche della vetrazione

La scelta della vetrazione deve essere effettuata secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo della radiazione solare, sicurezza. Riferimento norme: UNI EN ISO 140-3:06, UNI 6534:74, UNI EN 572-1:04, UNI EN 12758:04, UNI EN 12150-1:01, UNI 7143:72 DM 2 Aprile 1998.

Guarnizioni

Le guarnizioni dovranno essere esclusivamente quelle originali studiate per il sistema, a garanzia delle prestazioni dello stesso e rispondenti alle norme di riferimento UNI 3952:98, UNI 12365:05.

Sigillanti

I sigillanti devono corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento UNI EN ISO 11600:04. Tali materiali non devono corrodere le parti in alluminio e sue leghe con cui vengono a contatto, pertanto dovranno essere non acetici oppure a base polimeri MS.

Accessori

Gli accessori dovranno essere quelli originali prodotti per la serie e rispondenti ai criteri indicati nelle norme UNI e alle disposizioni normative in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Prestazioni

La serie Slide wood 160 risponde ai requisiti della norma UNI EN 12207:00, UNI EN 12208:00, UNI EN 12210:00.

Resistenza meccanica

Il sistema e gli accessori saranno resistenti alle sollecitazioni d'uso secondo i limiti stabiliti dalle norme UNI 12365:05.

Isolamento acustico

La scelta della classe di isolamento acustico di un serramento va correlata alla destinazione d'uso del locale nel quale l'infisso dovrà essere inserito ed al livello del rumore esterno; il comportamento del serramento in opera è influenzato da fattori che non è possibile definire a priori (h dal suolo, orientamento delle sorgenti sonore, ecc...). Il potere fonoisolante potrà essere quindi stimato con buona approssimazione, in base alla permeabilità all'aria del serramento con un minimo di valore di permeabilità pari a 2, ed al potere fonoisolante del vetro. Secondo la metodologia descritta nella norma di riferimento UNI EN ISO 140-3:06.

Isolamento termico

La scelta delle prestazioni di isolamento termico deve essere operata in base alle esigenze di risparmio energetico secondo la legge 10/91 e DL.192/05 e aggiornamento DL.311/06 ed alle esigenze di benessere ambientale o riferimento alla norma UNI EN ISO 10077-1:07. Si può calcolare la trasmittanza termica del serramento a partire dai valori di trasmittanza dei profili e delle superfici secondo norma UNI EN ISO 10077-1:07 con la formula:

$$U_w = (A_g \cdot U_g + A_f \cdot U_f + I_g \cdot \psi) \div (A_g + A_f)$$

Certificazioni

Sarà possibile richiedere al costruttore dei serramenti o, in mancanza, al licenziatario di zona, fotocopia dei rapporti di prova relativi a determinate prestazioni.

Marcatura CE UNI EN 14351-1

La marcatura CE è **OBBLIGATORIA** e costituisce il sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti devono uniformarsi per poter vendere i propri prodotti nell'Unione Europea. Spetta al Costruttore, o al suo rappresentante,

con sede nella EEA [Area Economica Europea] la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto, su un'etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

La norma UNI EN 14351-1 si applica alle finestre, porte finestre, alle porte pedonali esterne, alle porte esterne sulle vie di fuga, alle finestre da tetto/lucernari (incluse quelle resistenti al fuoco proveniente dall'esterno), alle finestre a nastro, alle finestre accoppiate e alle finestre doppie. Tali serramenti possono essere a una o più ante, con ante mobili e parti fisse, con apertura verso l'interno o verso l'esterno, a movimentazione manuale oppure automatizzata, interamente oppure parzialmente vetrati, con o senza telaio di contenimento della vetratura, con o senza dispositivi di schermatura incorporati.

La norma UNI EN 14351-1 non è applicabile a:

- finestre, portefinestre e porte pedonali con caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo
- alle porte interne (EN 14351-2)
- alle chiusure oscuranti esterne (UNI EN 13659)
- alle porte girevoli
- alle finestre poste sulle vie di fuga

La norma contempla determinati requisiti volontari e/o obbligatori:

- Tenuta all'acqua
- Rilascio di sostanze pericolose
- Resistenza all'urto
- Resistenza al vento
- Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
- Isolamento acustico
- Isolamento termico
- Proprietà radianti delle vetrazioni (trasmissione Luminosa)
- Permeabilità all'aria

Piano di Controllo di Produzione (FPC)

Il controllo di produzione in fabbrica è un sistema esercitato dal costruttore sotto propria responsabilità, al fine di assicurare che le caratteristiche costruttive del prodotto siano mantenute nel tempo entro certi limiti. Il costruttore dovrà stabilire delle procedure documentate, che indichino le modalità che, il personale addetto ai vari controlli, dovrà effettuare per monitorare con frequenza ed esattezza il processo assegnatogli. Il costruttore è tenuto a garantire la rintracciabilità del prodotto attraverso l'uso di codici o altro. Mediante uno schema, il produttore è inoltre tenuto a comunicare al committente indicazioni circa l'utilizzo, la movimentazione, l'installazione, la manutenzione e pulizia del prodotto. Non sono invece analizzate le caratteristiche dell'installazione.

Test di Laboratorio (ITT)

Le caratteristiche del serramento sono valutate sul prodotto finito completo di ferramenta, vetrocamera, pannelli e di tutti gli accessori e trattamenti che lo rendono pronto all'uso. Il costruttore che lo richieda può ottenere i risultati delle prove (ITT) sui serramenti direttamente dall'Al sistem oppure dal licenziatario di zona, la quale cede il diritto d'uso dei risultati degli attestati dei propri ITT ricevuti dal Laboratorio, tramite un contratto fra le parti a "Cascading" (Cascata). Il costruttore ha la responsabilità della conformità del prodotto alle norme europee indicate sul progetto di norma e recepite dalle norme nazionali (norme UNI).

Traccia per capitolato


Infissi scorrevoli o alzanti in alluminio legno realizzati con la serie a taglio termico Slide wood 160. I profilati saranno estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI9006/1), stato di fornitura T5 con tolleranze dimensionali e spessori conformi alla norma UNI EN 755-9 e UNI12020-2, le cornici saranno in legno massello levigato, provenienza nord America, il grado di essiccazione è in forno a 8/12°. L'isolamento termico sarà costituito da un doppio ponte sul telaio fisso

utilizzando barrette tubolari da 16mm e da barrette complanari da 32mm sulle ante, tutte in poliammide 6.6 rinforzato al 25% con fibre di vetro; l'assemblaggio delle barrette avverrà a mezzo di rullatura meccanica computerizzata, e le caratteristiche meccaniche delle barrette dovranno rimanere inalterate sino ad una temperatura massima di trattamento di 245°C. Il processo di produzione sarà controllato secondo le norme UAETC, i valori di scorrimento dovranno essere superiori ai 24 daN/mm.

Il telaio fisso avrà profondità 160mm mentre le parti apribili avranno una profondità di 67mm. Il sistema di tenuta sarà con guarnizioni termoplastiche coestruse, nella versione alzante, con spazzolino in polipropilene con pinna centrale tassativamente in tessuto, nella versione scorrevole. La soglia dovrà avere i binari in poliammide caricato vetro al 25% o in acciaio inox AISI 316 con possibilità di sostituzione in caso di usura. La sigillatura dei vetri dovrà avvenire secondo le indicazioni riportate nel catalogo e solo ed esclusivamente con guarnizioni fermavetro originali. Apposite asole di drenaggio dovranno essere previste sul telaio fisso e su quello mobile al fine di permettere il corretto drenaggio del serramento. La scelta dei profili sarà in funzione delle caratteristiche geometriche e dimensionali dell'infisso, della portata degli accessori e dei carichi di esercizio. Gli accessori utilizzati nella fabbricazione delle diverse tipologie dovranno essere solo ed esclusivamente quelli originali studiati appositamente per il sistema, riportati a catalogo e distribuiti dai licenziatari ALSistem, l'utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati oppure il montaggio parziale o scorretto degli stessi comporterà la nullità dei certificati di prova e garanzia. La fabbricazione e la posa dovranno avvenire secondo i criteri di lavoro indicati da ALSistem. L'assemblaggio dei profili avverrà con squadrette in alluminio pressofuso a spinare o multifunzione, i tagli dovranno essere protetti a mezzo di sigillanti acrilici, siliconici o polimeri MS, le cornici dovranno essere graffate o unite mediante aggancio meccanico nella giunzione a 45°/90° e i tagli dovranno essere protetti a mezzo vernici impregnanti; le cornici verranno poi accoppiate ai profili di alluminio attraverso speciali blocchetti plastici che permetteranno le dilatazioni in tutte le direzioni. La protezione e finitura dei profilati avverrà a mezzo dei normali trattamenti di superficie, ossidazione anodica conforme al marchio di qualità "Qualanod" oppure a mezzo di verniciatura con polveri poliesteri termoidurenti e polimerizzate in forno a temperature comprese tra 185°C e 195°C, in conformità del marchio di qualità "Qualicoat", la protezione delle cornici avverrà a mezzo vernice poliuretanica, sarà presente una mano di colore per dare la tinta voluta, dovranno essere poi presenti 2 strati di fondo e una di finitura con il livello di gloss stabilito.

Posa in opera

E' molto importante, per ottenere un buon funzionamento del serramento, curare scrupolosamente la verticalità e il livellamento dell'infisso, dopodiché eseguire la sigillatura usando mastici neutri seguendo i consigli dell'esempio sotto riportato, Controllare inoltre che le aperture siano caricate sufficientemente (spessorando il vetro di 1-2 mm fuori quadro), affinché, con l'assestamento dei materiali, non si verifichino delle intolleranze di funzionamento nel tempo.



Il montaggio delle finestre sul cantiere deve essere eseguito dal personale specializzato formato secondo le regole tecniche riconosciute.

Nel corso del montaggio la ditta che lo segue ha una responsabilità particolare. Deve fare attenzione che le condizioni del cantiere, nella fase tra il montaggio degli elementi delle finestre e l'ultimazione della costruzione, non compromettano, i requisiti qualitativi imposti al prodotto.

Si devono rispettare in particolare le seguenti regole:

- il montaggio degli elementi della finestra deve essere eseguito esclusivamente in edifici asciutti (umidità atmosferica relativa dell'interno chiuso inferiore al 70%);
- non eseguire il montaggio in edifici grezzi bagnati dalla pioggia o che possono essere bagnati;

- non eseguire il montaggio in ambienti in cui siano stati o saranno applicati, dopo il montaggio delle finestre, massetto fresco a legame minerale o pavimenti in pietra naturale;
- gli artigiani che opereranno successivamente (posatori di piastrelle e mosaico, muratori e intonacatori, pittori e verniciatori, pavimentisti e simili) durante la prestazione del loro servizio devono provvedere ad una buona aereazione degli ambienti, in modo che l'umidità atmosferica relativa degli ambienti interni si mantenga inferiore al 70%;
- si deve escludere ogni contatto diretto tra i telai in legno e l'intradosso o il davanzale della finestra mediante fughe a tenuta;
- in caso di dubbio i telai in legno devono essere smontati durante la fase di costruzione e sostituiti da una struttura provvisoria d'emergenza. Il montaggio finale dovrà essere effettuato quando il corpo dell'edificio sarà completamente asciutto.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate comporta la mancata idoneità per questo impiego della struttura in alluminio della finestra provvista di telaio a innesto in legno.

Manutenzione delle superfici in alluminio

A seguito dei forti tassi di inquinamento oramai raggiunti in tutti i paesi, specialmente nei grossi centri urbani e nelle zone costiere battute dal vento marino, è molto importante che le superfici in alluminio, a contatto con l'atmosfera, siano periodicamente pulite.

Il nostro intento è quello di sensibilizzare il costruttore dei serramenti affinché possa di riflesso consigliare IL CLIENTE nel migliore dei modi.

E' buona norma tenere in considerazione 3 punti fondamentali:

- 1- quante volte deve essere eseguita l'operazione di pulizia nell'arco dell'anno
- 2- il periodo
- 3- il prodotto da usare

Ecco le risposte:

Il numero di interventi viene stabilito sulla base dello stato di inquinamento della zona in cui è ubicato il caseggiato, varia da 1 a 3 volte l'anno.

Il periodo può essere:

- a fine inverno
- a metà estate
- a metà autunno da scegliere a seconda del numero di interventi

Il prodotto per la pulizia è importante che sia neutro, un prodotto sbagliato potrebbe rovinare i materiali di diversa natura di cui è composto un serramento, (guarnizioni, sigillanti, marmi, ecc.....) e causare danni che potrebbero compromettere la funzionalità e la durata nel tempo dello stesso.

Le caratteristiche di tali prodotti assieme alla frequenza di pulizia da adottare sono definite nei progetti di norma UNIMET12.04.270 ed E12.04.277.0.

In mancanza di un prodotto neutro è preferibile utilizzare acqua tiepida con un panno non abrasivo.

Per una corretta installazione, manutenzione e pulizia dei serramenti, vi invitiamo inoltre a consultare le prescrizioni riportate sulle seguenti note tecniche Uncsaal:

UX 42 guida alla posa in opera delle finestre

UX 10 pulizia delle superfici di serramenti e facciate continue

Fasi di verniciatura

1. Il ciclo di verniciatura offre la possibilità di ottenere sugli infissi un eccellente rivestimento protettivo superficiale ed una maggiore vivacità del colore;
2. lo strato deve avere uno spessore min. di 60 micron sulle parti a vista;
3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:
 - sgrassatura senza attacco

- lavaggio
- decapaggio alcalino con attacco
- lavaggio
- disossidazione
- lavaggio
- cromatazione
- lavaggio in acqua demineralizzata
- asciugatura a 75°C
- verniciatura in polveri termoindurenti
- polimerizzazione in forno

Tutte le lavorazioni eseguite su alluminio devono essere conformi a quanto previsto dal marchio di qualità "Qualicoat".

Fasi di anodizzazione

1. Lo strato ossido può variare secondo la zona di ubicazione del serramento da 15 a 20 micron (UNI4522-66);
2. può essere normale o elettrocolore;
3. il materiale sarà sottoposto al seguente processo:
 - sgrassatura senza attacco
 - lavaggio
 - decapaggio alcalino con attacco (tranne le finiture lucide)
 - lavaggio
 - disossidazione
 - lavaggio
 - ossidazione in bagno acido solforico a 18/20°C, densità della corrosione 1,5[A]dmq
 - colorazioni inorganiche od organiche od elettrocolore (tranne argento)
 - lavaggio doppio
 - asciugatura
 - fase di fissaggio a caldo in ebollizione a sali di nichel, fissaggio 2,5/3 minuti per ogni micron di spessore

Osservazione

Nella fase preventiva il progettista o il serramentista dovrà determinare il tipo di serramento da impiegare sulla base degli elementi forniti dal committente. Nella scelta o controllo si dovrà considerare, sulla base della pressione del vento, il momento d'inerzia necessario e scegliere il profilato occorrente nella gamma Planet. Ovviamente dovranno essere utilizzati adeguati accessori, tra quelli originali ALsistem, predisposti per le serie Planet.

Dimensione e pesi profilati

Le dimensioni e i pesi indicati sui disegni dei profilati a catalogo sono quelli teorici e possono variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (Norme UNI EN 12020-02) e dal tipo di finitura. Anche la verniciatura, contribuisce ad aumentare gli spessori riducendo pertanto le sedi di inserimento delle guarnizioni e degli accessori. Questa variabilità potrebbe condizionare le dimensioni del taglio e di conseguenza quelle del serramento finito. Le differenze di taglio potranno aumentare in modo proporzionale anche in base al numero di ante per serramento. Si consiglia, nei primi lavori o in quelli con quantità importanti, di realizzare un campione reale per verificarne il corretto funzionamento.

Dimensioni taglio

Le dimensioni teoriche di taglio indicate nel presente catalogo si dovranno modificare in funzione della tipologia e sulla base della precisione della macchina di taglio che si sta utilizzando, (ad es. per porte e finestre a tante ante, ecc...).

Consigli per un corretto assemblaggio

Per ottenere i migliori risultati utilizzando i profili Planet si consiglia di osservare attentamente tutte le voci di seguito riportate, atte a rinforzare tutti i punti deboli di una finestra comune, ottimizzando così le prestazioni offerte dal serramento.

Procedura corretta	Obiettivo
incollare i profili tra loro nel giunto a 45°	evita infiltrazioni d'acqua, evita la corrosione e l'ossidazione
incollare i profili sul montante quando gli stessi vengono intestati	evita infiltrazioni d'acqua, evita la corrosione e l'ossidazione
usare curve limite di utilizzo per la scelta del profilo	evita scelte inadeguate del profilo
sigillare il serramento sul perimetro tra profilo e contro telaio con sigillante neutro	evita infiltrazioni d'acqua
utilizzare sempre il tassello di registro	facilita la posa in opera, inquadra meglio il telaio, isola i materiali, limita la trasmissione delle vibrazioni
proteggere tutte le lavorazioni effettuate sui profilati	evita la corrosione e l'ossidazione facendo aumentare la durata dell'infisso nel tempo
utilizzare controsagome durante il taglio a 45°	garantisce un taglio corretto al fine di ottenere una giunzione d'angolo perfetta

Certificazioni accessori



I prodotti in alluminio verniciato sono certificati secondo le specifiche tecniche del:

QUALICOAT



I prodotti in alluminio anodizzato sono certificati secondo le specifiche tecniche del:

EURAS
EWAA
QUALANOD



Gli accessori per le gamme Planet sono prodotti da aziende certificate ISO9001 e ISO14001

Importante

Tutti i dati esposti in questo catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in nessun modo la società la quale si riserva la possibilità di portare migliorie ai suoi prodotti in qualunque momento lo ritenga necessario. La società si riserva il diritto di proprietà del presente catalogo con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza l'autorizzazione scritta.

Certificazioni serie slide wood 160

Il sistema Slide wood160 è stato sottoposto alle prove indicate in tabella per le diverse tipologie di serramenti.

PROVE	TIPOLOGIA
	Portafinestra 2 ante alzante scorrevole
Misure del serramento	H =2.400 mm L =2.200 mm
Numero certificato	1994-CPD-RP0609
Valore prova permeabilità all'aria	classe 4
Valore prova tenuta all'acqua	classe E1500
Valore prova resistenza al vento	Classe C4

IRcCOS S.c.a.r.l.
Istituto di Ricerca e certificazione per le Costruzioni Sostenibili



Rapporto di Prova numero: 1994-CPD-RP0609

pag. 17 di 18


7.6 Prova di sicurezza

	Danni o degradi funzionali rilevati
n° 1 colpo a +2400 Pa	nessuno
n° 1 colpo a -2400 Pa	nessuno

Tab. 21

7.6.1 Osservazioni sui risultati ottenuti

Al termine della prova di sicurezza non è stato riscontrato alcun distacco o degrado funzionale nel campione ed il campione è rimasto chiuso.

7.6.2 Classificazione del campione

Il campione sottoposto a prova di resistenza al carico del vento è stato classificato in classe **C4**.

7.7 Schema riepilogativo


Prova:	Permeabilità all'aria	Tenuta all'acqua	Resistenza ai carichi del vento
Classe ottenuta:	4	E 1500	C4

Tab. 22: Schema riepilogativo dei risultati ottenuti

8 Fotografie del campione sottoposto a prova e dell'assetto sperimentale


Foto 1: Campione sottoposto a prova durante i test di tenuta all'acqua sotto pressione statica










Il presente Rapporto di Prova è conforme alla norma UNI CL1 EN ISO/IEC 17025.




Questo Rapporto è composto da 19 pagine, compresi gli eventuali allegati, e può essere riprodotto solo integralmente

Sede legale Via Cremona 1 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331 594628 - Fax 0331 458211 - www.ircos.com
Cap. Soc. € 490.000 I.V. - C.F. e P. Iva 05159630960 - Reg. Imprese Milano 05159630960 - R.E.A. 1799766

tipologie costruttive dei serramenti scorrevoli (vista interna)



tipologie costruttive e indicazioni dimensionali dei serramenti alzanti (vista interna)



DIMENSIONI ANTE CON CARRELLO ACP 8016

Lmax = 1600 mm
Lmin = 800 mm
Hmin = 1200 mm
Hmin. manovra = 415 mm
Portata max = 200 Kg

DIMENSIONI ANTE CON CARRELLO ACP 8017

Lmax = 1200 mm
Lmin = 565 mm
Hmin = 800 mm
Hmin. manovra = 445 mm
Portata max = 90 Kg

Distinta ferramenta per tipologia




VERSIONE SCORREVOLE									
	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A
ACP 1602	-	-	1	1	-	1	-	2	-
ACP 1603	-	1	1	1	1	1	2	2	2
ACP 1604	1	-	-	1	1	1	-	-	2
ACP 50153	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ACP 5801	-	4	4	4	8	8	4	4	8
ACP 8001	4	8	8	12	12	12	16	16	24
ACP 1609	-	1	1	2	2	2	2	2	4
ACP 8008	1	2	1	2	2	1	4	2	4
ACP 8021	1	2	1	2	2	1	4	2	4

N.B. La tabella qui sopra indica gli articoli necessari per realizzare la tipologia espressa, potrebbe succedere che alcuni elementi dei kit siano in eccesso rispetto all'esigenza.

VERSIONE ALZANTE SCORRERE									
	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A
ACP 1602	-	-	1	1	-	1	-	2	-
ACP 1633	1	1	1	2	2	2	2	2	4
ACP 50153	8	8	8	8	8	8	8	8	8
ACP 5801	-	4	4	4	8	8	4	4	8
ACP 8001	4	8	8	12	12	12	16	16	24
ACP 8016	1	2	1	2	3	2	4	2	6
ACP 1605	-	1	1	2	2	2	2	2	4
ACP 8008	1	2	1	2	3	2	4	2	6
ACP 8021	1	2	1	2	3	2	4	2	6

N.B. La tabella qui sopra indica gli articoli necessari per realizzare la tipologia espressa, potrebbe succedere che alcuni elementi dei kit siano in eccesso rispetto all'esigenza.

curve limite di utilizzo



$$J = 21.50 \text{ cm}^4$$

freccia max 1/300


VERIFICARE CHE LA FRECCIA DEL PROFILO
SIA COMPATIBILE COL VETRO IMPIEGATO









LEGENDA BATTUTA-MURO


Al fine di unificare la terminologia tecnica abbiamo individuato convenzionalmente i seguenti termini:

BATTUTA : la quota della lunghezza dell'aletta dei telai che copre il giunto con la muratura




MURO: la quota della profondità tra la battuta e il filo esterno del profilo







ART.	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/m	Jxx cm ⁴ Jyy cm ⁴
TT 1622		TELAIO DUE VIE	2588	171.82 14.20
TT 1623		TELAIO DUE VIE MONTANTE LATO ANTA ESTERNA	2017	123.81 9.11
TT 1624		TELAIO MONOVIA	1137	6.76 6.56
TT 1625		TELAIO TRE VIE	4039	686.91 21.82
TT 1626		TELAIO TRE VIE MONTANTE LATO ANTA ESTERNA	2864	505.31 11.50
TT 1636		ANTA RINFORZATA	2180	45.04 30.80
TT 1645		ANTA	1705	21.50 26.38
TT 7030		PROFILO DI ABBINAMENTO NATHURA/SLIDE WOOD	2087	116.97 9.15
TT 8014		PROFILO DI CHIUSURA PER ANTE FRONTALI	1144	5.15 8.37
TT 121		TERMINALE PROFILO DI RINFORZO	428	- -
TT 122		BASE PROFILO DI RINFORZO	814	- -
SL 20807		SOGLIA RIBASSATA	479	- -
SL 20809		ANTA MAGGIORATA ZANZARIERA	485	- -
SL 20818		PROFILO ESTERNO DI CHIUSURA MONOVIA	1532	- -


ART.	SAGOMA	DESCRIZIONE	PESO gr/m	Jxx cm ⁴ Jyy cm ⁴
SL 20819		PROFILO COPRI VITE PER SL 20818	450	- -
SL 20821		GOCCIOLATOIO-GUIDA ZANZARIERA	278	- -
SW 1613		RIPORTO CENTRALE	406	- -
SX 9901		GUIDA IN ACCIAIO INOX PER SOGLIA RIBASSATA SL 20807, MIGLIORA LA SCORREVOLEZZA DELL'ANTA	-	- -
LSB 11		LEGNO PER ANTA	-	- -
LSB 42		LEGNO PER TELAI A Z FISSAGGIO A BULBO	-	- -
LSB 43		LEGNO PER TELAI A L FISSAGGIO A BULBO	-	- -
LSU 13		LEGNO PER RIPORTO CENTRALE	-	- -
LSU 800		COPRIFILO DA 80 mm	-	- -
LPU 500		COPRIFILO DA 50 mm	-	- -
LSV 11		LEGNO PER ANTA FISSAGGIO A VITE	-	- -
LSV 43		LEGNO PER TELAI A L FISSAGGIO A VITE	-	- -
LSV 42		LEGNO PER TELAI A Z FISSAGGIO A VITE	-	- -


I pesi dei profilati indicati in tabella sono teorici e possono scostarsi da quelli reali fino ad un massimo fattore moltiplicativo di 1,10























LEGNO ALTERNATIVO
FISSAGGIO CON
BLOCCHETTO A VITE




LEGNO ALTERNATIVO
FISSAGGIO CON
BLOCCHETTO A VITE




TT 8014
1144 gr/m




TT 121
428 gr/m




TT 122
814 gr/m




SL 20809
485 gr/m




SL 20821
278 gr/m




SL 20807
479 gr/m




SX 9901




SL 20819
450 gr/m




SW 1613
406 gr/m




SL 20818
1532 gr/m



LSU13



LSU800




LPU 500

Elenco guarnizioni

	AGP 4002 Guarnizione isolamento perimetrale muro - telaio metri confez. 200
	AGP 4011 Guarnizione isolante termica sottovetro in polietilene espanso di mm 8x30 metri confez. 10
	AGP 4013 Guarnizione vetro esterna in EPDM 2,5mm metri confez. 200
	AGP 4014 Guarnizione vetro esterna in EPDM 4mm metri confez. 200
	AGP 4099 Guarnizione isolamento perimetrale telaio – controtelaio metri confez. 50




	AGP 6280 Guarnizione di giunzione telai battente con telai scorrevoli metri confez. 300
	AGP 7023 Guarnizione fermavetro interno in PVC color marrone a baffo lungo 3 mm metri confez. 250
	AGP 7024 Guarnizione fermavetro interno in PVC color marrone a baffo lungo 4 mm metri confez. 200
	AGP 7025 Guarnizione fermavetro interno in PVC color marrone a baffo lungo 5 mm metri confez. 150
	AGP 7026 Guarnizione fermavetro interno in PVC color marrone a baffo lungo 6 mm metri confez. 140

	AGP 7028 Guarnizione fermavetro interno in PVC color marrone a baffo lungo 8 mm metri confez. 90
	AGP 8000 Guarnizione di battuta termoplastica per versione alzante metri confez. 250
	AGP 8005 Spazzolino con lamella in tessuto metri confez. 100
	AGP 8015 Guarnizione di battuta in espanso rivestito per versione alzante di colore nero Disponibile a richiesta nel colore grigio e marrone noce metri confez. 100
	TAC 803 Profilo plastico per incontro centrale di colore nero Disponibile a richiesta nel colore marrone noce metri barre 3

	TAC 805 Binario inferiore in poliammide metri barre 3
	TAC 807 Binario perimetrale in PVC di colore nero Disponibile a richiesta nel colore marrone noce metri barre 3
	TAC 809 Binario inferiore in poliammide con predisposizione per guida in inox SX 9901 metri barre 3

Elenco accessori generici

	AC 2611 Tappo anta rinforzata destro e sinistro coppie confez. 100
	ACP 1608 Rinforzo carrelli per ante superiori a 90 Kg pezzi confez. 25
	ACP 5035 Regolo a muro in nylon pezzi confez. 250
	ACP 5036 Regolo a muro in metallo pezzi confez. 100
	ACP 6230 Appoggio vetro pezzi confez. 100
	ACP 7010 Blocchetto con vite pezzi confez. 500
	ACP 7011 Blocchetto con doppio bulbo pezzi confez. 500
	ACP 8023 Tappi di tenuta per mono via coppie confez. 20
	ACP 8024 Tappi scarico acqua 3 vie coppie confez. 20





	ACP 8027 Tappo per profilo rinforzo per TT 121 e TT 122 pezzi confez. 100
	ACP 8028 Cappetta scarico acqua di colore nero Disponibile a richiesta nei colori RAL 1013 e RAL 9010 pezzi confez. 100
	ACP 8029 Tappi di tenuta per ante frontali pezzi confez. 100
	ACP 8040 Boccola di drenaggio pezzi confez. 1
	ACP 8041 Spugna di tenuta per soglia ribassata versione scorrevole pezzi confez. 5
	ACP 8042 Spugna di tenuta per soglia ribassata versione alzante pezzi confez. 5
	ACP 8062 Tappo di compenso binario per profili TT 1623 e TT 1626 coppie confez. 10

Elenco accessori di giunzione

	ACP 5001 Vite per squadretta ACP 5801 pezzi confez. 1000
	ACP 5002 Squadretta 23x14 mm a pulsante ø 10mm strong - filettata pezzi confez. 250
	ACP 5030 Spina diam. 3 mm con manico a spezzare per squadretta ACP 50153 per telai raggiati pezzi confez. 400
	ACP 50153 Squadretta 4x14mm spinare, cianfrinare o avvitare con vite inox pezzi confez. 200

	ACP 5800 Spina per squadretta ACP 5801 pezzi confez. 1000
	ACP 5801 Squadretta 23x14 mm multi funzione, avvitare, spinare o cianfrinare pezzi confez. 200
	ACP 8001 Squadretta anta pezzi confez. 100

Elenco accessori di chiusura e movimentazione

	ACP 1602 Kit anta fissa Disponibile a richiesta nei colori RAL 1013 , argento veniciato, grezzo e nero opaco kit confez. 50
	ACP 1603 Kit completo versione scorrevole per due ante composto da: 4 carrelli registrabili portata 200 Kg per anta 1 kit tappi centrali e copri lavorazione 2 kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento 8 squadrette di allineamento 8 squadrette di allineamento con guida binario Abbinare sempre ACP 1609 kit confez. 10
	ACP 1604 Kit anta supplementare versione scorrevole tre vie o mono via composto da: 2 carrelli registrabili portata 200 Kg per anta 1 kit tappi chiusura centrali e copri lavorazione 1 kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento 4 squadrette di allineamento 4 squadrette di allineamento con guida binario Abbinare sempre ACP 1609 kit confez. 10
	ACP 1605 Kit aggiuntivo per tappi centrali versione alzante abbinare sempre con ACP 1633 kit confez. 10
	ACP 1609 Kit aggiuntivo tappi centrali versione scorrevole abbinare sempre con ACP 1603 e ACP 1604 kit confez. 25
	ACP 1633 Kit componenti versione alzante per due ante da 45 mm da abbinare ad ACP 8017 o ACP 8016 composto da: 1 kit tappi chiusura centrale e copri lavorazione 2 Kit tappi ammortizzatori ed antisollevamento 12 Squadrette di allineamento 4 Squadrette di allineamento con guida binario Abbinare sempre ACP 1605 kit confez. 10
	ACP 8006 Traino astina da utilizzare in abbinamento al kit ACP 1602 per movimentare i punti di chiusura pezzi confez. 5
	ACP 8008 Meccanismo per martellina pezzi confez. 10
	ACP 8012 Kit chiusura universale Kit confez. 50
	ACP 8013 Vaschetta esterna di traino abbinare ad ACP 8009 o ACP 8011 pezzi confez. 5
	ACP 8014 Martellina 0°- 180° abbinare sempre con ACP 8021 pezzi confez. 5

	ACP 8016 Kit carrelli versione alzante per 1 anta universale 2 ruote + mecc. angolare portata 200 Kg per anta kit confez. 5
	ACP 8017 Kit carrelli versione alzante per 1 anta universale 1 ruota + mecc. angolare portata 90 Kg per anta kit confez. 5
	ACP 8019 Martellina 0°- 180° manico lungo abbinare sempre con ACP 8021 pezzi confez. 5
	ACP 8020 Serratura più borchia e copri cilindro da abbinare al meccanismo martellina ACP 8008 pezzi confez. 5
	ACP 8021 Kit quadri lunghi per martellina Kit confez. 20
	ACP 8022 Borchia esterna e copri cilindro supplementari pezzi confez. 10



	ACP 8025 Borchia esterna antieffrazione pezzi confez. 5
	ACP 8026 Kit antieffrazione per versione alzante pezzi confez. 5
	ACP 8050 Maniglia laterale di traino abbinare ad ACP 8009 o ACP 8011 pezzi confez. 5
	ACP 8051 Maniglia esterna di traino abbinare ad ACP 8009 o ACP 8011 pezzi confez. 5
	ACP 8052 Maniglia esterna di traino con chiave abbinare ad ACP 8009 pezzi confez. 5

finestra scorrevole monovia



distinta vetri

nr. pezzi	L	H
1	L-195.5	H-202



distinta profili

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 1624	traverso telaio	2	2L-100	
	montante telaio	2	H	
TT 1645	traverso anta	2	L-69.5	
	montante anta	2	H-76	
SL 20818	mont.chiusura monovia	1	H	
SL 20819	montante copri vite	2	H	
SL 20821	gocciolatoio	1	L	

distinta guarnizioni

articolo	descrizione	pezzi	misura
AGP 4014	vetro esterna	2	L-195.5
		2	H-202
AGP 7024	vetro interna	2	L-195.5
		2	H-202
AGP 8000	battuta	2	H
		2	H-76
TAC 803	chicane	1	H-76
TAC 805	binario inferiore	1	2L-100
TAC 807	binario perimetrale	1	2L-100
		2	H
AGP 8005	spazzolino	6	L-69.5
		4	H-76
		2	H
AGP 4011	sotto vetro	2	L-185.5
		2	H-190


distinta accessori

articolo	descrizione	q.tà
ACP 1604	kit anta supplementare	1
ACP 8008	meccanismo martellina	1
ACP 7011	bloccetto doppio bulbo	1 ogni 150 mm
ACP 8012	kit chiusura	3
ACP 50153	squadretta multifunzione	8
ACP 5030	spina per ACP 50153	16
ACP 8001	squadretta anta	4
ACP 5036	regolo muro	6/8
ACP 8023	tappi tenuta mono via	2
ACP 8021	kit quadri martellina	1
ACP 6230	appoggio vetro	6
ACP 8014	martellina	1
ACP 1609	kit aggiuntivo tappi centrali	1

distinta legni

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
LSB 11	traverso anta	2	L-69,5	
	montante anta	2	H-76	
LSB 43	traverso telaio	2	2L-100	
	montante telaio	2	H	
LSU 13	riporto centale	1	H-76	


finestra alzante 2 vie /1 fisso



distinta vetri


nr. pezzi	L	H
2	L/2-131	H-202

L



LSB 43
distinta profili

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 1622	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	1	H	
TT 1623	montante telaio	1	H	
TT 1645	traverso anta	4	L/2-5	
	montante anta	4	H-76	
SW 1613	montante riparto cen.	1	H-76	
SL 20821	gocciolatoio	1	L	




distinta legni

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
LSB 11	traverso anta	2	L/2-5	
	montante anta	2	H-76	
LSB 43	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	2	H	
LSU 13	riporto centrale	1	H-76	
LSU 800	coprifilo 80 mm	1	H-44	
LPU 500	coprifilo 50 mm	1	L/2-74	


distinta accessori

articolo	descrizione	q.tà
ACP 1633	kit elementi plastici	1
ACP 8016	kit carrelli	1
ACP 8014	martellina	1
ACP 8008	meccanismo martellina	1
ACP 8012	kit chiusura	6
ACP 8028	cappette scarico acqua	2
ACP 5801	squadretta multifunzione	4
ACP 5001	vite per ACP 5801	8
ACP 50153	squadretta multifunzione	8
ACP 5030	spina per ACP 50153	16
ACP 8001	squadretta anta	8
ACP 5036	regolo muro	6/8
ACP 1602	kit anta fissa	1
ACP 8006	traino astina per cremonese	1
ACP 1605	kit aggiuntivo per tappi centrali	1
ACP 8040	boccola di drenaggio	2
ACP 6230	appoggio vetro	12
ACP 8021	kit quadri martellina	1
ACP 7011	bloccchetto doppio bulbo	1 ogni 150 mm
ACP 8062	tappo compenso binario	1

distinta guarnizioni

articolo		descrizione	pezzi	misura
AGP 4014		vetro esterna	4	L/2-131
			4	H-202
AGP 7024		vetro interna	4	L/2-131
			4	H-202
AGP 8000		battuta	8	H-76
			8	L/2-5
TAC 803		chicané	2	H-92
TAC 805		binario inferiore	2	L-93
TAC 807		binario perimetrale	2	L-93
			3	H-93
AGP 8005		spazzolino	6	H-76
			4	L/2-5
AGP 4011		sotto vetro	4	L/2-120
			4	H-190
AGP 4099		isolamento muro	2	L
			2	H


finestra alzante 2 vie 2 ante



distinta vetri

nr. pezzi	L	H
2	L/2-131	H-202

L



distinta profili


articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 1622	traverso telaio	2	L	
TT 1623	montante telaio	1	H	
TT 1645	traverso anta	4	L/2-5	
	montante anta	4	H-76	
SW 1613	montante riporto cen.	1	H-76	
SL 20821	gocciolatoio	1	L	

distinta accessori

articolo	descrizione	q.tà
ACP 1633	kit elementi plastici	1
ACP 8016	kit carrelli	2
ACP 8014	martellina	2
ACP 8008	meccanismo martellina	2
ACP 8012	kit chiusura	6
ACP 8028	cappette scarico acqua	2
ACP 5801	squadretta multifunzione	4
ACP 5001	vite per ACP 5801	8
ACP 50153	squadretta multifunzione	8
ACP 5030	spina per ACP 50153	16
ACP 8001	squadretta anta	8
ACP 5036	regolo muro	6/8
ACP 1605	kit aggiuntivo per tappi centrali	1
ACP 8040	boccola di drenaggio	2
ACP 6230	appoggio vetro	12
ACP 8021	kit quadri martellina	2
ACP 7011	blocchetto doppio bulbo	1 ogni 150 mm
ACP 8062	tappo compenso binario	1

distinta guarnizioni


articolo	descrizione	pezzi	misura
AGP 4014	vetro esterna	4	L/2-131
AGP 7024	vetro interna	4	H-202
AGP 8000	battuta	8	H-76
		8	L/2-5
TAC 803	chicane	2	H-92
TAC 805	binario inferiore	2	L-93
TAC 807	binario perimetrale	2	L-93
		3	H-93
AGP 8005	spazzolino	6	H-76
		4	L/2-5
AGP 4011	sotto vetro	4	L/2-120
		4	H-190
AGP 4099	isolamento muro	2	L
		2	H



distinta legni

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
LSB 11	traverso anta	2	L/2-5	
	montante anta	2	H-76	
LSB 43	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	2	H	
LSU 13	riporto centale	1	H-76	
LSU 800	coprifilo 80 mm	1	H-44	
LPU 500	coprifilo 50 mm	1	L/2-74	

finestra scorrevole 2 vie 2 ante




articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 1622	traverso telaio	2	L	
TT 1623	montante telaio	1	H	
TT 1645	traverso anta	4	L/2-5	
	montante anta	4	H-76	
SW 1613	montante riporto cen.	1	H-76	
SL 20821	gocciolatoio	1	L	

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
LSB 11	traverso anta	2	L/2-5	
	montante anta	2	H-76	
LSB 43	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	2	H	
LSU 13	riporto centale	1	H-76	
LSU 800	coprifilo 80 mm	1	H-44	
LPU 500	coprifilo 50 mm	2	L/2-74	

articolo	descrizione	pezzi	misura
AGP 4014	vetro esterna	4	L/2-131
AGP 7024	vetro interna	4	H-202
AGP 8000	battuta	4	H-76
TAC 803	chicane	2	H-76
TAC 805	binario inferiore	2	L-93
TAC 807	binario perimetrale	2	L-93
		3	H-93
AGP 8005	spazzolino	10	H-76
		12	L/2-5
AGP 4011	sotto vetro	4	L/2-120
		4	H-190
AGP 4099	isolamento muro	2	L
		2	H

articolo	descrizione	q.tà
ACP 1603	kit completo vers. scorr	1
ACP 8008	meccanismo martellina	2
ACP 8014	martellina	2
ACP 8012	kit chiusura	6
ACP 8028	cappette scarico acqua	2
ACP 5801	squadretta multifunzione	4
ACP 5001	vite per ACP 5801	8
ACP 50153	squadretta multifunzione	8
ACP 5030	spina per ACP 50153	16
ACP 8001	squadretta anta	8
ACP 5036	regolo muro	8/8
ACP 1609	kit aggiuntivo tappi centrali	4
ACP 8040	boccola di drenaggio	2
ACP 6230	appoggio vetro	12
ACP 8021	kit quadri martellina	2
ACP 7011	blocchetto doppio bulbo	1 ogni 150 mm
ACP 8062	tappo compenso binario	1



distinta vetri

nr. pezzi

L





H

3

L/3-107

H-202

L



distinta profili

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 1625	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	1	H	
TT 1626	montante telaio	1	H	
	traverso anta	6	L/3+19	
TT 1611	montante anta	6	H-76	
SW 1613	montante riporto cen.	2	H-76	
SL 20821	gocciolatoio	1	L	

distinta guarnizioni

articolo	descrizione	pezzi	misura
AGP 4099	isolamento muro	2	L
AGP 4014	vetro esterna	2	H
		6	L/3-107
AGP 7024	vetro interna	6	H-202
		6	L/3-107
AGP 8000	battuta	8	H-76
TAC 805	binario inferiore	3	L-93
TAC 807	binario perimetrale	3	L-93
		4	H-93
TAC 803	chicane	4	H-76
AGP 8005	spazzolino	14	H-76
		18	L/3+19
AGP 4011	sotto vetro	6	L/2-97
		6	H-190

distinta accessori


articolo	descrizione	q.tà
ACP 1603	kit compl. vers. scorr.	1
ACP 8014	martellina	2
ACP 8008	meccanismo martellina	2
ACP 8012	kit chiusura	2
ACP 1604	kit anta supplementare	1
ACP 8028	cappette scarico acqua	4
ACP 5801	squadretta multifunzione	8
ACP 5001	vite per ACP 5801	16
ACP 50153	squadretta multifunzione	8
ACP 5030	spina per ACP 50153	16
ACP 8001	squadretta anta	12
ACP 5036	regolo muro	10
ACP 8024	tappi scarico acqua 3 vie	4
ACP 1609	kit aggiuntivo tappi centrali	2
ACP 8040	boccola di drenaggio	6
ACP 6230	appoggio vetro	18
ACP 8021	kit quadri martellina	2
ACP 7011	bloccetto doppio bulbo	1 ogni 150 mm
ACP 8062	tappo compenso binario	2

distinta legni




articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
LSB 11	traverso anta	6	L/3+19	
	montante anta	6	H-76	
LSB 43	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	2	H	
LSU 13	riporto centale	2	H-76	
LSU 800	coprifilo 80 mm	2	H-44	
	coprifilo 50 mm	2	L/3-50	
LPU 500	coprifilo 50 mm	2	L-71-(L/3+19)	

finestra scorrevole 2 vie 4 ante

distinta vetri



nr. pezzi	L	H
4	L/4-113	H-202



distinta profili

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 1622	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	1	H	
TT 1623	montante telaio	1	H	
TT 1645	traverso anta	8	L/4+13	
	montante anta	8	H-76	
SW 1613	montante riporto cen.	2	H-76	
SL 20821	goccialetto	1	L	
TT 8014	chiusura ante	1	H-122	

distinta guarnizioni

articolo	descrizione	pezzi	misura
AGP 4014	vetro esterna	8	L/4-113
		8	H-202
AGP 7024	vetro interna	8	L/4-113
		8	H-202
AGP 8005	spazzolino	18	H-76
		24	L/4+13
TAC 803	chicane	4	H-76
TAC 805	binario inferiore	2	L-93
TAC 807	binario perimetrale	2	L-93
		3	H-93
AGP 8000	battuta	8	H-76
AGP 4011	sotto vetro	8	L/4-100
		8	H-190
AGP 4099	isolamento muro	2	L
		2	H


distinta accessori

articolo	descrizione	q.tà
ACP 1603	kit due ante	2
ACP 8014	martellina	3
ACP 8008	meccanismo martellina	3
ACP 8012	kit chiusura	3
ACP 8028	cappette scarico acqua	4
ACP 5801	squadretta multifunzione	4
ACP 5001	vite per ACP 5801	8
ACP 8001	squadretta anta	16
ACP 5036	regolo muro	10
ACP 8029	tappo riporto centrale	2
ACP 8021	kit quadri martellina	3
ACP 8040	boccola di drenaggio	4
ACP 1609	kit aggiuntivo tappi centrali	2
ACP 7011	blocchetto doppio bulbo	1 ogni 150 mm
ACP 6230	appoggio vetro	24
ACP 50153	squadretta multifunzione	8
ACP 5030	spina per ACP 50153	16
ACP 8062	tappo compenso binario	1

distinta legni

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
LSB 11	traverso anta	8	L/4+13	
	montante anta	8	H-76	
LSB 43	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	2	H	
LSU 13	riporto centrale	2	H-76	
LSU 800	coprifilo 80 mm	1	H-44	
LPU 500	coprifilo 50 mm	2	L/4-56	

finestra alzante 2 vie 2 ante con soglia ribassata



distinta profili

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 1622	traverso telaio	1	L	
	montante telaio	1	H	
TT 1623	montante telaio	1	H	
TT 1645	traverso anta	4	L/2-5	
	montante anta	4	H-41.5	
SW 1613	montante riporto cen.	1	H-41.5	
SL 20821	gocciolatoio	1	L	
SL 20807	traverso soglia ribassata	2	L-42	
SX 9901	binario acciaio inox	2	L-93	

distinta legni

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
LSB 11	traverso anta	2	L/2-5	
	montante anta	2	H-41.5	
LSB 43	traverso telaio	1	L	
	montante telaio	2	H	
LSU 13	riporto centrale	1	H-41.5	
LSU 800	coprifilo 80 mm	1	H-21	


distinta accessori

articolo	descrizione	q.tà
ACP 1633	kit elementi plastici	1
ACP 8016	kit carrelli	2
ACP 8014	martellina	2
ACP 8008	meccanismo martellina	2
ACP 8012	kit chiusura	6
ACP 8042	spugna di tenuta soglia ribassata	1
ACP 5801	squadretta multifunzione	2
ACP 5001	vite per ACP 5801	4
ACP 50153	squadretta multifunzione	4
ACP 5030	spina per ACP 50153	8
ACP 8001	squadretta anta	8
ACP 5036	regolo muro	6/8
ACP 1605	kit aggiuntivo per tappi centrali	1
ACP 6230	appoggio vetro	12
ACP 8021	kit quadri martellina	2
ACP 7011	blocchetto doppio bulbo	1 ogni 150 mm
ACP 8062	tappo compenso binario	1


distinta guarnizioni

articolo	descrizione	pezzi	misura
AGP 4014		4	L/2-131
		4	H-168
AGP 7024		4	L/2-131
		4	H-168
AGP 8000		8	H-41.5
		8	L/2-5
TAC 803	 chicane	2	H-58
TAC 807	 binario perimetrale	2	L-93
		3	H-59
AGP 8005	 spazzolino	6	H-41.5
		4	L/2-5
AGP 4011	 sotto vetro	4	L/2-131
		4	H-168
AGP 4099	 isolamento muro	2	L
		2	H


nodo laterale esterno versione alzante




nodo laterale esterno versione scorrevole




nodo centrale




nodo centrale anta esterna rinforzata




nodo laterale interno versione alzante




nodo laterale interno versione scorrevole




nodo inferiore versione alzante




nodo inferiore versione scorrevole







nodo superiore versione scorrevole




nodo centrale 4 ante versione scorrevole





nodo laterale interno 3 vie versione alzante




nodo laterale interno 3 vie versione scorrevole












nodo inferiore 3 vie versione alzante con guida inox




nodo inferiore monovia versione alzante con guida inox




nodo inferiore monovia versione scorrevole




nodo superiore monovia versione alzante




nodo superiore monovia versione scorrevole




nodo laterale monovia lato vano a scomparsa




nodo laterale monovia versione alzante




nodo laterale monovia versione scorrevole




nodo soglia ribassata versione alzante



nodo soglia ribassata versione scorrevole




soluzione antieffrazione in classe 2 versione alzante




visione interna con
evidenziati i lati di
posizionamento del
piatto antieffrazione


si consiglia di abbinare il kit anti
effrazione ACP 8026 (vedi
istruzioni di montaggio in fondo al
catalogo)




soluzione antieffrazione in classe 2 versione scorrevole



visione interna con
evidenziati i lati di
posizionamento del
piatto antieffrazione



nodo abbinamento serie Nathura





Elenco attrezzature



	MCT PL JOLLY Questa punzonatrice esegue lavorazioni squadretta per le serie Planet 45,50TT,62TT,Natura,Matic,Elite Door e Slide, 72HT, Slide wood • Foro Ø3 o da Ø 4 per squadrette esterne • Foro Ø 8 o Ø10 per squadretta interna • Areazione anta* • Foro cavallotto Ø 8 e Ø 10 *Sono esclusi dalla lavorazione i seguenti profili: TT51212, TT51217, TT61212, TT61217, PL2857, PL2018, PL2051.
	MCT PL 14459 Questa punzonatrice esegue le seguenti lavorazioni: • Lavorazioni squadretta su anta • Spuntatura alette • Passaggio binario • Scarico acqua su telaio • Scarico acqua su binario

lavorazione squadretta su anta

1




sez: A-A





lavorazione movimentazione martellina + serratura

2




lavorazione spuntatura alette

5






lavorazione nr.1 passaggio binario

6



lavorazione nr.2 passaggio binario


7




questa lavorazione
va effettuata sia x la
versione scorrevole
che per la versione
alzante

lavorazione nr.3 passaggio binario



8SW






lavorazione asola scarico acqua su telaio

13




SEZ. A-A



pianta della finestra con indicato dove realizzare le lavorazioni

lavorazione asola scarico acqua su binario

14




questa lavorazione
va effettuata in
corrispondenza delle
asole effettuate sul telaio
vedi lavorazione 13


Forare il profilo con la punzonatrice.
Inserire la squadretta ACP 50153 e chiudere
l'angolo scegliendo tra le seguenti opzioni:

- 1) cianfrinatura
- 2) spinatura tramite la spina ACP 5030 con
manico a perdere.


INTERASSE FORO Ø3mm : mm 32,3



16





lavorazione areazione vano vetro su anta




lavorazione scarico condensa su telaio

18



nel foro applicare boccola ACP 8040


realizzare minimo 2 lavorazioni



pianta della finestra con indicato dove realizzare le lavorazioni


lavorazione scarico condensa su telaio

19



praticare una sigillatura oppure
utilizzare una guaina butilica,
sotto la soglia, per evitare infiltrazioni


realizzare le fresature in corrispondenza dei fori praticati sulla tubolarità del telaio
vedi lav. 18



pianta della finestra con indicato dove realizzare le lavorazioni

lavorazione movimentazione martellina su profilo TT 8014




20



questa lavorazione
va effettuata solo x la
versione alzante


lavorazione movimentazione martellina su profilo TT 8014

21



SEZIONE A-A

questa lavorazione va
effettuata solo x la versione
alzante









SEZIONE B-B

questo profilo si deve fissare all'anta tramite viti autofilettanti, in corrispondenza delle viti si dovranno praticare, sull'astina, delle asole da 15x6 in maniera da permettere all'astina di scorrere senza impedimenti.

applicazione tappi di tenuta per soluzione monovia ACP 8023

VERSIONE SCORREVOLE

VERSIONE ALZANTE





I tappi vanno applicati sul telaio in corrispondenza del giunto a muro (vedi dett.1), sia sul traverso superiore che inferiore (vedi dett.2), nella versione alzante il tappo (vedi dett.3) superiore è da accorciare in corrispondenza della linea di pretaglio presente sul tappo per permettere il sollevamento dell'anta.


applicazione tappi di tenuta ACP 8024 e cappette scarico acqua ACP 8028

23


BINARIO INFERIORE 3 VIE SEZIONE A-A




SEZIONE ORIZZONTALE SERRAMENTO



SOLUZIONE PER DRENAGGI TIPO 1




SOLUZIONE PER DRENAGGI TIPO 2




Utilizzare la coppia di tappi ACP 8024 ai margini di ogni lavorazione di drenaggio sulla TAC 805, del binario centrale del telaio a tre vie oppure nel caso venga utilizzata la guida zanzariera PL 20821 sui telai normali

applicazione tappi di tenuta ACP 8029

24



Nella tipologia con ante che scorrono sullo stesso binario con chiusura frontale, i tappi vanno applicati sul profilo TT 8014 sia nella parte superiore che in quella inferiore come rappresentato in figura 1. Prima di inserire i tappi occorre sigillare il profilo nella zona dove andranno montati.





montaggio soglia ribassata


25

Per la posa della soglia ribassata seguire i seguenti passaggi:

1. Intestare il binario
2. Posizionare il piatto di alluminio verniciato tra le due/tre soglie, le dimensioni del piatto sono di 60x2 mm
3. Sigillare lo spazio tra i dentini della soglia
4. Fissare la soglia a pavimento con l'ausilio di tasselli
5. Posizionare guida in acciaio inox SX 9901




PER REALIZZARE IL DRENAGGIO SULLA SOGLIA SL 20807 FRESARE IL PROFILATO COME DISEGNO ACCANTO



lavorazione TAC 803



26





1. Forare l'elemento TAC 803 ed il legno dell'anta con foro diametro 3 mm
2. Incollare l'elemento TAC 803 all'anta. Per garantire una stabilità ottimale tra i materiali è consigliato l'utilizzo di un sigillante a base Polimeri MS.
3. Avvitare il profilo TAC 803 con viti truciolari testa piana svasata 4x20 ad intervalli di 250 mm.
4. Infilare il profilo SW 1613 ad operazioni concluse

sigillatura tra anta e vetro

27



quando si costruisce un'anta di peso complessivo superiore a 90 Kg, occorre sigillare la zona evidenziata a disegno, per un'altezza di 1 m. in corrispondenza della maniglia




Rinforzo in nylon per ante, inserire in corrispondenza dei carrelli nella cava squadretta del traverso inferiore da ambo i lati prima di inserire la squadretta stessa.
Questo accessorio si utilizza per carichi oltre i 90 Kg.

montaggio spugne di tenuta centrale con soglia ribassata

30


ACP 8041

quando si utilizza la soglia ribassata, nel nodo centrale inferiore, nell'infisso versione scorrevole, occorre sostituire l'elemento di tenuta, incluso nel kit, con questo nuovo accessorio in epdm espanso adesivo da 58x36 con spessore 3.5mm, qualora si utilizzasse il piatto d'alluminio tra le due soglie, occorre interromperlo per la lunghezza della fettuccia stessa.




ACP 8042

quando si utilizza la soglia ribassata, nel nodo centrale inferiore, nell'infisso versione alzante, occorre sostituire l'elemento di tenuta, incluso nel kit, con questo nuovo accessorio in epdm espanso adesivo da 58x36 con spessore 8mm, qualora si utilizzasse il piatto d'alluminio tra le due soglie, occorre interromperlo per la lunghezza della fettuccia stessa.




applicazione supporto e isolamento vetro sui profili anta

33





montare l'ACP 6230 in
asse ai carrelli



N.B: se si utilizza il rinforzo anta
ACP 1608, l'appoggio vetro ACP 6230 deve
allinearsi ad esso in modo da distribuire i carichi in
maniera ottimale

montare l'AGP 4011 prima di
vetrare l'anta interrompendola in
corrispondenza dell'ACP 6230




applicazione tappi ACP 8062

34


APPLICAZIONE SU TELAIO SUPERIORE

- 1) giuntare l'angolo dei telai tagliati a 45°
- 2) inserire il tappo come rappresentato in figura
- 3) scattare la TAC 807 nell'apposita sede binario




APPLICAZIONE SU TELAIO INFERIORE

- 1) giuntare l'angolo dei telai tagliati a 45°
- 2) inserire il tappo come rappresentato in figura
- 3) scattare la TAC 805 nell'apposita sede binario




PARTICOLARE DEL MONTAGGIO FINITO



applicazione guida inox SX 9901 su TAC 809

35



Prima di procedere con il posizionamento della guida acciaio inox SX 9901, si consiglia di applicare un filo di silicone come indicato nelle figure riportate di seguito


applicazione martellina

Nel sistema Slide Wood 160 è d'obbligo l'utilizzo delle martelline per la movimentazione delle chiusure;


per poter utilizzare quelle standard ACP 8014 e ACP 8019 occorre intervenire sostituendo il quadro in dotazione con quello più lungo presente nel kit ACP 8021.

per la sostituzione occorre sfilare la spina dal vecchio quadro, estrarlo e sostituirlo con quello del kit che poi andrà fissato con la nuova spina.

utilizzando poi le viti più lunghe si potrà fissare la martellina al meccanismo bypassando il legno.





per impedire lo schiacciamento del legno sull'alluminio è consigliato inserire in prossimità delle viti di fissaggio martellina i blocchetti con doppio bulbo come rappresentato in fig. 2




lavorazione riporto centrale per passaggio binario


ALTO




Istruzioni montaggio carrelli versione alzante ACP 8016 portata 200 kg




Distinta taglio astina utilizzando carrelli alzanti a 2 ruote ACP 8016





Istruzioni montaggio carrelli versione alzante ACP 8017 portata 90 kg




Distinta taglio astina utilizzando carrelli alzanti a 1 ruota ACP 8017




Montaggio kit tappi e copri lavorazione versione alzante ACP 1605




Montaggio kit antieffrazione versione alzante ACP 8026




Montaggio kit tappi centrali e copri lavorazione versione scorrevole ACP 1609




Montaggio kit antisollevamento versione scorrevole ACP 1603/ACP 1604




Montaggio kit antisollevamento versione alzante ACP 1633




Montaggio kit anta fissa ACP 1602




Montaggio kit chiusura versione alzante ACP 8012




Montaggio carrelli versione scorrevole ACP 1603/ACP 1604




Movimentazione interna per martellina ACP 8008



Applicazione doppia martellina ACP 8014




Montaggio serratura di sicurezza antieffrazione ACP 8020



Montaggio borchia esterna ACP 8022




Montaggio borchia esterna antieffrazione ACP 8025




AGGIORNAMENTI CATALOGO

La suddetta modifica è stata fatta per migliorare la scorrevolezza delle ante nei sistemi scorrevoli Slide 80, Slide 106, Slide Wood 160.




Questa sostituzione è stata fatta per migliorare la scorrevolezza delle ante durante la movimentazione.



Sirlo 50	
Persiana	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	
Top Slide Wood 214	
Gigibel 45	






A partire da oggi, il meccanismo per martellina ACP 8008 esce di produzione e viene sostituito dal nuovo ACP 8002.

- Meccanismo falsa manovra integrato
- 1 punto di chiusura integrato
- Nella confezione è presente 1 riscontro



Scopri tutta la gamma su alsistem.com

Sirio 50	
Persiana	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	
Top Slide Wood 214	
Global 45	



Sirlo 50	
Persiana	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Global 45	

Sirio 50	
Persiana	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Global 45	

Attenzione!!! Questa soluzione può essere utilizzata solamente per finestre poste al riparo diretto delle intemperie (esempio: finestre poste sotto porticati)



SL 20907

115

115

Scopri tutta la gamma su alsistem.com

Sirio 50	
Persiana	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Global 45	


Sirio 50	
Persiana	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Global 45	

A

Attenzione!!! Questa soluzione può essere utilizzata solamente per finestre poste al riparo diretto delle intemperie (esempio: finestre poste sotto porticati)



Attenzione!!! Questa soluzione può essere utilizzata solamente per finestre poste al riparo diretto delle intemperie (esempio: finestre poste sotto porticati)



Sirio 50	
Persiana	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	
Top Slide Wood 214	
Global 45	



Info Prodotto 1331

10 Ottobre 2013

Guarnizioni BMP sdoppiate

ATEL

Le guarnizioni elencate qui sotto sono state realizzate e sono quindi ordinabili in ATEL.

- AGP 4000
- AGP 4002
- AGP 4013
- AGP 4014
- AGP 4099
- AGP 4103
- AGP 4106
- AGP 4113
- AGP 4123
- AGP 4135
- AGP 4502
- AGP 6272
- AGP 6501
- AGP 7002
- AGP 7006 *
- AGP 7200
- AGP 7202
- ACP 5027 *

TRAFLEX

Le guarnizioni elencate qui sotto sono state realizzate e sono quindi ordinabili in TRAFLEX.

- TAC 903 *
- TAC 807
- ACP 8023 *
- ACP 8024 *
- ACP 8041 *
- ACP 8042 *

* In attesa del campione per il benessere. Attualmente non ordinabili.

Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com

	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		
Sirio 50	Persiana	Planet 45	Planet 50TT	Planet 62TT	Planet 72HT	Matic 50	Matic 62	Matic 72	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Elite Door 72	Concept 65	Slide 60	Slide 65	Slide 80	Slide 106	Slide Wood 160	Top Slide 160	Top Slide Wood 214	Global 45

Easy Door	
Sirio 50	
Persiana	
Smart 30	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80	X
Slide 106	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	
Top Slide Wood 214	
Global 45	

Series 3G	X	X
Easy Door	X	X
Slido 50		
Persiana		
Smart 30	X	X
Planet 45	X	X
Planet 50TT	X	X
Planet 62TT	X	X
Planet 62TT plus	X	X
Planet 72HT	X	X
Matic 50	X	X
Matic 62	X	X
Matic 62 plus	X	X
Matic 72	X	X
Nathura 59	X	X
Nathura 70	X	X
Nathura 82	X	X
Nathura 92	X	X
Elite Door 72	X	X
Concept 65		
Slide 60	X	X
Slide 65	X	X
Slide 80/106 Plus	X	X
Slide Wood 160	X	X
Top Slide 160	X	X
Top Slide Wood 214	X	X
Glohal 45		



Info Prodotto 1610

09 Giugno 2016

CODICI NUOVI

sostituiscono

CODICI OBSOLETI

- ACP 50239

- ACP 5039

Doppia maniglia per porte AURORA



- ACP 50252

- ACP 50152

Martellina AURORA



- ACP 50232

- ACP 5032

Manico per cremonese AURORA



Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto sono di proprietà ALSistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com

Serie 3G	X
Easy Door	X
Sirio 50	
Persiana	
Smart 30	X
Planet 45	X
Planet 50TT	X
Planet 62TT	X
Planet 62TT plus	X
Planet 72HT	X
Matic 50	X
Matic 62	X
Matic 62 plus	X
Matic 72	X
Nathura 59	X
Nathura 70	X
Nathura 82	X
Nathura 92	X
Elite Door 72	X
Concept 65	
Slide 60	X
Slide 65	X
Slide 80/106 Plus	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Global 45	

Serie 3G	X
Easy Door	X
Sirio 50	
Persiana	
Smart 30	X
Planet 45	X
Planet 50TT	X
Planet 62TT	X
Planet 62TT plus	X
Planet 72HT	X
Matic 50	X
Matic 62	X
Matic 62 plus	X
Matic 72	X
Nathura 59	X
Nathura 70	X
Nathura 82	X
Nathura 92	X
Elite Door 72	X
Concept 65	
Slide 60	X
Slide 65	X
Slide 80/106 Plus	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Global 45	



09 Giugno 2016


TOP SLIDE 160 - TOP SLIDE WOOD 214

sostituiscono

CODICI OBSOLETI


- ACP 9003

Vaschetta




- ACP 9001

Maniglione e vaschetta



- ACP 9002

Maniglione per cilindro sagomato e vaschetta



Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto sono di proprietà ALsistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su **alsistem.com**

Series 3G	X
Easy Door	X
Sirio 50	
Persiana	X
Smart 30	X
Planet 45	X
Planet 50TT	X
Planet 62TT	X
Planet 62TT plus	X
Planet 72HT	X
Matic 50	X
Matic 62	X
Matic 62 plus	X
Matic 72	X
Nathura 59	X
Nathura 70	X
Nathura 82	X
Nathura 92	X
Elite Door 72	X
Concept 65	
Slide 60	X
Slide 65	X
Slide 80/106 Plus	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Ghonal 45	



Info Prodotto 1610

09 Giugno 2016

CODICI NUOVI


sostituiscono

CODICI OBSOLETI

- ACP 90105


- ACP 9005

Doppio maniglione per cilindro sagomato e vaschetta



- ACP 21421

Kit quadro mm 10x124 e viti allungate per sistemi alluminio/legno



Profilati, accessori e guarnizioni di questa info prodotto sono di proprietà ALSistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

Scopri tutta la gamma su alsistem.com

Serie 3G	X
Easy Door	X
Sirio 50	
Persiana	
Smart 30	X
Planet 45	X
Planet 50TT	X
Planet 62TT	X
Planet 62TT plus	X
Planet 72HT	X
Matic 50	X
Matic 62	X
Matic 62 plus	X
Matic 72	X
Nathura 59	X
Nathura 70	X
Nathura 82	X
Nathura 92	X
Elite Door 72	X
Concept 65	
Slide 60	X
Slide 65	X
Slide 80/106 Plus	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	X
Top Slide Wood 214	X
Global 45	

Series Unica	
Series 3G	X
Easy Door	
Sirio 50	
Persiana	
Smart 30	
Planet 45	
Planet 50TT	
Planet 62TT	
Planet 62TT plus	
Planet 72HT	
Matic 50	
Matic 62	
Matic 62 plus	
Matic 72	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Elite Door 72	
Concept 65	
Slide 60	
Slide 65	X
Slide 80/106 Plus	X
Slide Wood 160	X
Top Slide 160	
Top Slide Wood 214	
Global 45	


Info prodotto 1704

16.03.2017

NUOVO ACP 8020M

Serratura con prolunga per meccanismo a martellina


ACP 8020M è il nuovo articolo per meccanismo a martellina che comprende di default: serratura, borchia, copri-cilindro e prolunga. In allegato le istruzioni per il montaggio della serratura.



ACP 8020M

Elenco Serie



EasyDoor	Elite Door 72	Door 62	Door 72	Sirio 50	Smart 30	Planet 45	Planet 50 TT	Planet 50 PLUS	Planet 45 TT	Planet 62 TT	Planet 62 PLUS	Planet 72 HT	Planet 72 PLUS	3G	Fullglazing	Matic 50	Matic 50 PLUS	Matic 62 TT	Matic 62 PLUS	Matic 72	Matic 72 PLUS	Nathura 59	Nathura 70	Nathura 82	Nathura 92	Slide 60	Slide 65	Slide 80/106	Topslide 160	Slidewood 160	Topslidewood 214	Panoramico	Balconi e balaustre	







1

2

3





Info prodotto 1724

21.12.2017

NUOVO ACP 80101


MANIGLIONE INTERASSE 43 QUADRO 7 PER SLIDE 80/106 PLUS

Di seguito descrizione in merito al **nuovo ACP 80101**:

	ACP 80101
	Maniglione per alzante scorrevole int. 43 quadro 7 Cfz: 1 pz

EasyDoor	
Elite Door 72	
Door 62	
Door 72	
Sirio 50	
Smart 30	
Planet 45	
Planet 50 TT	
Planet 50 PLUS	
Planet 62 TT	
Planet 62 PLUS	
Planet 72 HT	
Planet 72 PLUS	
3G	
Fullglazing	
Matic 50	
Matic 50 PLUS	
Matic 62 TT	
Matic 62 PLUS	
Matic 72	
Matic 72 PLUS	
Nathura 59	
Nathura 70	
Nathura 82	
Nathura 92	
Slide 60	
Slide 65	
Slide 80/106 PLUS	●
Topslide 160	
Slidewood 160	●
Topslidewood 214	
Panoramico	
Balconi e balaustre	


Sistemi scorrevoli e alzanti



SLIDE 60

Sistema scorrevole non isolato, essenziale e funzionale. Con zanzariera integrata nel sistema

Non-insulated system, essential and functional. With built-in screen



SLIDE 65

Sistema scorrevole a taglio termico essenziale e funzionale con zanzariera prevista e integrata al sistema


Thermal break system, essential and functional, with built-in screen



SLIDE 80/106

Sistema scorrevole-alzante a taglio termico rivoluzionario grazie agli eccellenti risultati termici ed acustici

Revolutionary thermal break system providing excellent thermal and acoustic performance



TOP SLIDE 160

Sistema a taglio termico per serramenti alzanti con portate fino a 400kg, ed eccellenti prestazioni acustiche, termiche e ambientali

Thermal break system for lift-and-slide windows of up to 400kg providing excellent acoustic, thermal and environmental performance

Sistemi per porte



PLANET DOOR 62 DOOR 72

Sistema per porte e portoncini di ingresso con ottime prestazioni termo-acustiche. Ideale sia in contesti residenziali sia commerciali

Top-of-the-range internal doors, sash or sliding, all types, finish and color



EASY DOOR

Sistema per la costruzione di porte interne di alto design ad ante o porte scorrevoli di ogni tipologia, finitura estetica e colore


Top-of-the-range internal doors, sash or sliding, all types, finish and color



PLANET 53

Sistema termicamente non isolato per porte complanari

Flush door system



ELITE DOOR 72

Sistema a taglio termico concepito per porte solide ed eleganti. Marcata CE con soglia calpestabile e maniglione antipanico per le vie di fuga

Thermal break system designed for robust elegant doors, EC markings with threadable threshold and anti-panic handle for emergency exit

Sistemi per facciate



SIRIO 50

Sistema per facciate continue montanti e trasversi

Stick-built curtain wall systems



SIRIO 50 SC

Sistema per facciate continue montanti e trasversi con vetro strutturale

Structural curtain wall with transoms/mullion



SIRIO 50 N

Sistema per facciate continue a nastro

Ribbon windows system

Calabria

Sidertre S.r.l.
Via Carfella, 14
88040 Settingiano - CZ
T. +39 0961 998281
calabria@alsistem.com

Lazio

Aluroma S.r.l.
Via dell'Omo, 161
00155 Roma
T. +39 06 2283184
lazio@alsistem.com

Puglia

Sael S.r.l.
Via Mare, snc
72027 San Pietro Vernotico BR
T. +39 0831 653598
puglia@alsistem.com

Sicilia

Edilsider S.p.a.
Via B. Croce, 26
91011 Alcamo - TP
T. +39 0924 21588
sicilia@alsistem.com

Deposito Sicilia orientale:
Contrada Pirritino Pantano,
Zona Industriale ovest
Piano Tavola
95032 Belpasso - CT

Campania, Basilicata

Meral S.p.a.
V. Scavate Case Rosse (Z.I.)
84131 Salerno - SA
T. +39 089 301155
campania@alsistem.com

Lombardia, Triveneto

Alca S.r.l.
Via Copernico, 2
25020 Poncarale - BS
T. +39 030 2681141
lombardia@alsistem.com

Sardegna

Marini S.p.a.
V.le Monastir, Km10.300
09028 Sestu CA
T. +39 070 22331
sardegna@alsistem.com

Toscana

Ferroedilizia S.r.l.
Via Aurelia Nord, 233
58100 Grosseto - GR
T. +39 0564 456300
toscana@alsistem.com

Emilia Romagna

Cantori Alluminio S.r.l.
Via Delle Querce, 15/21
60027 Osimo - AN
T. +39 071 7132362
emiliaromagna@alsistem.com

Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta

Fresia Alluminio S.p.a.
Via Venezia, 35/A
10088 Volpiano - TO
T. +39 011 2250211
piemonte@alsistem.com

Deposito Liguria:

Via Bertola, 11
17047 Vado Ligure - SV
T. +39 019.882783

P.R.C, Hong kong

Taiwan, Macao
ALsistem HK
room711,7/f,Ninggu
Commercial Building
no.7940 Humin road,
Minhang district
201102 Shanghai
T. +39 0086 2131332258
F. +39 0086 2131332268

**Sede Legale**

S.S. Varesina, 2
22078 Turate - CO

alsistem.com

Engineering

Via Monte Rosa
(angolo via Clerici)
21040 Gerenzano - VA
T. +39 02 9688496
F. +39 02 9682043
info@alsistem.com

Profilati, accessori e guarnizioni di questo catalogo
sono di proprietà di ALSistem, titolare di tutti i diritti di esclusiva.

